

		
AAW	Thema	Datum
Nr.2	Checkliste zur Behebung von Startproblemen	02.03.09

Kraftstoff: Schmutz im Vergaser - Tank, Benzinhahn, Benzinfilter, Vergaser reinigen
 Altes Benzin – Kraftstoffsystem reinigen und Kraftstoff austauschen.
 Ggf. neuen Benzinfilter

Zündung: Kein oder zu schwacher Zündfunke
 Kurzschlusskabel überprüfen (darf keine Masseverbindung bei eingeschaltetem Zündschalter haben)
 Zündkerzenstecker und Zündkabel überprüfen
 Zündkerze überprüfen ggf. erneuern
 Unterbrecherkontakt falsch eingestellt, verschlissen, ggf. erneuern
 Bei starker Funkenbildung auch den Kondensator erneuern
 Zündspule überprüfen (Widerstand)

 Zündfunke vorhanden, aber Motor lässt sich nicht starten.
 Zündzeitpunkt falsch eingestellt - Zündzeitpunkt einstellen

Falschluff: Dichtungen und Dichtheit überprüfen ggf. erneuern
 Zwischen Vergaser und Ansaugstutzen
 Ansaugflansch zwischen Ansaugstutzen und Zylinder
 Zylinderfußdichtung zwischen Zylinder und Motorblock
 Zylinderkopfdichtung zwischen Zylinder und Zylinderkopf
 Wellendichtringe zwischen Kurbelwelle und Motorblock

Kompression Kompression zu schwach.
 Zylinderkopfdichtung überprüfen ggf. erneuern
 Dekompressionsventil auf Dichtheit überprüfen ggf. erneuern

Luftfilter Luftfilter verschmutzt
 Luftfilter reinigen oder erneuern

Kaltstarteinrichtung (Choke) Funktion überprüfen